

**BioMinifilter-160**  
**Artikel nr: 10003****Dina fördelar**

- Öppet filter för luftväxling åt båda hållen.
- Skadliga och illaluktande partiklar reduceras i filtret.
- Enkel montering
- Lång livslängd
- Tål vatten (10003)
- Robust Design

**Beskrivning**

Vårt Mini-filter  $\varnothing 160$  monteras med fördel direkt i en  $\varnothing 160$  mm muff.

På grund av att filtret innehåller hybridmassa/kol, är det mycket effektivt mot luktgaser och kan installeras på många ställen.

**Montering:**

Monteras lodrätt i en rörmuff med packning, Smörj in med packningsfett för att underlätta och att det blir tätt runt filtret. Rörmuff kan köpas på byggvaruhus.

**Levetid:**

Beroende på belastning varierar livslängden på filtret, gaskoncentration och antal partiklar i luften som passerar genom filtret påverkar. Baserat på tester och erfarenhet från installationer kan vi säga att livslängden på filtret är från ett till flera år. När Hybridfiltret är mättat, det vill säga när det börjar lukta igen byts hela enheten ut

**Teknisk Data**

Kapacitet: 20 m<sup>3</sup>/t

Filtermaterial: Hybridmassa ombundet med aktivt kol

Plasttyp: PE/PP

När filter är förbrukat går det i vanligt restavfall och ett nytt monteras.