

Flänsfilter-160
Artikel nr: 10004**Dina Fördelar**

- Öppen diffusion för luftväxling i ex. mini pumpstationer.
- Skadliga och illaluktande partiklar reduceras i filtret
- Enkel montering tål vatten
- Lång livslängd
- Snabb och enkel utskiftning av enheten

**Beskrivning**

Hybridfilters Flänsfilter Ø160 monteras i Ø160 mm rör eller direkt i en rörmuff.

På grund av filtrets uppbyggnad med en hybridmassa, er det effektivt att ta bort dålig lukt och kan monteras i flera olika lösningar.

Montering:

Montering horisontellt eller lodrätt i rörmuff med packning ,packningsfett används med fördel för enklare montering och att det sluter tätt runt filtret. Kan också monteras på plan yta och tätas med exempelvis silicon.

Rörmuff inhandlas i lokala bygghandel.

Livslängd:

Det kan vara svårt att fastslå filtrets livslängd, då det kommer an på sammansättningen av de luktande gaser som passerar genom filtret. Baserat på tester och övriga installationer är dock vår erfarenhet att livslängden är upp till tre år eller mer. Den dagen filtret är förbrukat, det vill säga när hybridfiltret är mättat kommer det att börja lukta och hela enheten byts ut.

Teknisk Data

Kapacitet: 20 m³/t

Plasttyp: PE/PP

När filtret är förbrukat skickas hela filterkroppen till förbränning och ett nytt filter montares.