

Datablad

BioMax 2500



Teknisk datablad
Modell: Hybridfilter BioMax 2500

Beräknad reducering Max	2500 m ³ /h
Reduseringsmetod	Biologiskt Hybridfilter
Beräknad livslängd Hybridfiltermattor	1 år (optimala förhållanden)
Dimensioner frakt	H2418/D1329/B1194
Vikt inklusive filtermattor	462 kg
Rekommenderad serviceintervall	2 - 4 / år*
Placering inlopp	Baksidan
Placering utlopp	Toppen (ventilator)
In/utlopps dimensioner	Ø315 flexkoppling
Beräknad tryckfall över filter	1-3 mbar
Drift tryck Min/Max	-10 mbar / +5 mbar
Temperatur Min/Max	+5 / +40 °C
Luftfuktighet Min/Max	50% / 90%
Filterhus	HD-PE
Återvinning av filterhus	AVV 200139(Återvinning)
Avfallskod förbrukade Hybridfiltermattor	AVV200301(Restavfall)
Hybridfiltermattor 1000 x 1000 x 20 mm	48 st.
Filterhyllor antal i filterhus	4 st.

*Rekommenderat underhåll se separat manual".

Utrustning (tillval)
BioMax 2500

Hybridfiltermattor	Process och kundspecifikt
Avfuktningssystem	Process och kundspecifikt
Befuktningssystem	Process och kundspecifikt

All data är vägledande och vi förbehåller oss för fel och ändringar.

Reningsprocessen är biologin, vilket betyder att Hybridfilter skall installeras och behandlas korrekt. Felaktig installation eller drift på produkten, frånskriver Hybridfilter sig allt ansvar för eventuella skador eller avsaknad effekt på produkten eller andra installationer i denna förbindelsen.